



SICUT 22 N

OLIO DA TAGLIO INTERO LAVABILE

Il **SICUT 22 N** è un olio da taglio intero, realizzato con basi minerali severamente raffinate, emulgatori e speciali additivi E.P. solfoclorurati attivi.

Avendo un'additivazione solforizzata attiva potrebbe macchiare il rame e le sue leghe. Consigliamo un test su piccola scala per escludere problemi di eventuali macchiature delle leghe gialle.

Il **SICUT 22 N** presenta un elevatissimo potere anti saldante, garantendo una maggiore durata degli utensili coinvolti nelle operazioni di taglio; il prodotto risulta facilmente lavabile con acqua.

DOVE SI APPLICA IL SICUT 22 N

E' stato specificatamente studiato e formulato per tutte le operazioni di taglio gravoso sia su acciai al carbonio che legati ed inossidabili. Trova inoltre ottima applicazione in operazioni di filettatura tubi dove il prodotto deve successivamente essere rimosso tramite della semplice acqua fredda.

Il **SICUT 22 N** se correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

DATI CHIMICO-FISICI

Aspetto		a vista	limpido
Colore		a vista	bruno scuro
Densità a 15°C	kg/mc	ASTM D 1298	0,980
Viscosità a 40°C	mm2/s	ASTM D 445	31,5
Corrosione su rame		UNI 20035	4a
Punto di infiammabilità	°C		180
Lavabilità		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	buona

Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La "PIEFFE OIL" non assume alcuna responsabilità per impieghi non idonei al prodotto.